

Model	1204	WD1904	WD2304
Двигатель	Case IH 4-цил. Tier 3	Case IH 6-цил. Tier 3	Case IH 6-цил. Tier 3
Номинальная мощность ISO - ECE R120 (кВт)	94	142	168
Макс. мощность ISO - ECE R120 (кВт)	94	149	179
Кол-во цилиндров	4	6	6
Рабочий объем(л)	4,5	6,7	6,7
Наддув	Турбонаддув с промежуточным охлаждением	Турбонаддув с промежуточным охлаждением	Турбонаддув с промежуточным охлаждением
Топливный насос	Механический	Топливная рампа высокого давления с электронным управлением	Топливная рампа высокого давления с электронным управлением
АКБ/генератор	на 12 вольт 925 CCA/150 ампер	на 12 вольт 925 CCA/150 ампер	на 12 вольт 925 CCA/150 ампер
Запас топлива (л)	454	454	454
Самочищающийся экран радиатора	стандартно	стандартно	стандартно
Тип трансмиссии	Двухскоростная гидростатическая или высокоскоростная трехдиапазонная гидростатическая (опция)	Двухскоростная гидростатическая или высокоскоростная трехдиапазонная гидростатическая (опция)	Двухскоростная гидростатическая или высокоскоростная трехдиапазонная гидростатическая (опция)
Конечный редуктор	Двойной планетарный редуктор	Двойной планетарный редуктор	Двойной планетарный редуктор
Рулевое управление	Гидростатическое	Гидростатическое	Гидростатическое
Диапазон скоростей* – 2 ск. привод / 3-ск. привод (км/ч)	0-30,6 / 0-38,6	0-30,6 / 0-38,6	0-30,6 / 0-38,6
Длина с навеской (мм)	7125** с ножевым режущим аппаратом HDX	7188**** с дисковым режущим аппаратом RD163	7188**** с дисковым режущим аппаратом RD163
Длина без навески и подъемных цилиндров (мм)	5138**	5060***	5060***
Высота (мм)	3411**	3424***	3424***
Колесная база (мм)	3659	3659	3659
Передняя колея (мм)	3771**	3932***	3932***
Задняя колея (настраиваемая) (мм)	2286 / 2667 / 3048	2286 / 2667 / 3048	2286 / 2667 / 3048
Подвеска задних колес	Стандартная комплектация	Стандартная комплектация	Стандартная комплектация
Масса косилки (кг)	4738**	5092***	5092***
Задние шины	14L x 16.1 8PR или 16.5L x 16.1 8PR	14L x 16.1 8PR или 16.5L x 16.1 8PR	14L x 16.1 8PR или 16.5L x 16.1 8PR
Просвет под задним мостом (мм)	1080	1080	1080
Привод жатки	Гидравлический	Гидравлический	Гидравлический
Продольная регулировка жатки	Гидравлическая (регулируется из кабины) стандартная комплектация	Гидравлическая независимая (флотационная масса регулируется независимо на каждом конце навески из кабины)	Гидравлическая независимая (флотационная масса регулируется независимо на каждом конце навески из кабины)
Гидравлическое управление продольным наклоном навески	стандартно	стандартно	стандартно
Система реверса жатки	стандартно	стандартно	стандартно
Валкообразующие щитки	Ленточная модель: нерегулируемые щитки(стандартно), регулируемые щитки(опция) / модели для сена: регулируемые щитки(стандартно)	Ленточная модель: нерегулируемые щитки(стандартно), регулируемые щитки(опция) / модели для сена: регулируемые щитки(стандартно)	Ленточная модель: нерегулируемые щитки(стандартно), регулируемые щитки(опция) / модели для сена: регулируемые щитки(стандартно)
Регулировка ширины валков из кабины	опция	опция	опция
Однорыч. мех-м фиксации жатки в транспортном полож.	стандартно	стандартно	стандартно
Тип кабины	Deluxe, изогнутое тонированное стекло	Deluxe, изогнутое тонированное стекло	Deluxe, изогнутое тонированное стекло
Подвеска кабины	стандартно	стандартно	стандартно
Система воздушной фильтрации кабины	С внешним фильтром для забора воздуха и одним внутренним фильтром рециркуляции воздуха	С внешним фильтром для забора воздуха и одним внутренним фильтром рециркуляции воздуха	С внешним фильтром для забора воздуха и одним внутренним фильтром рециркуляции воздуха

Стандартное кресло	Тканевая отделка Deluxe, с пневм. подвеской, установкой продольного и вертикального положения, а т.ж. регулировкой спинки в области поясницы	Тканевая отделка Deluxe, с пневм. подвеской, установкой продольного и вертикального положения, а т.ж. регулировкой спинки в области поясницы	Тканевая отделка Deluxe, с пневм. подвеской, установкой продольного и вертикального положения, а т.ж. регулировкой спинки в области поясницы
Опциональное кресло	Кожаная отделка Deluxe, с пневм. подвеской, обогревом, установкой прод. и вертик. положения, а т.ж. регулировкой спинки в области поясницы	Кожаная отделка Deluxe, с пневм. подвеской, обогревом, установкой прод. и вертик. положения, а т.ж. регулировкой спинки в области поясницы	Кожаная отделка Deluxe, с пневм. подвеской, обогревом, установкой прод. и вертик. положения, а т.ж. регулировкой спинки в области поясницы
Кресло для инструктора	стандартно	стандартно	стандартно
* Скоростной диапазон зависит от размера шин			
** С шинами 480/80R26 R3			
*** С шинами 580/70R26 R3			
**** С шинами 600/65R28 R1W			