ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА CASE IH FLEX HOE 400 ЗЕРНОВАЯ АНКЕРНАЯ СЕЯЛКА

МОДЕЛЬ	Flex Hoe 400 33’	Flex Hoe 400 39’	Flex Hoe 400 45’	Flex Hoe 400 51’	Flex Hoe 400 57’
Рабочая ширина feet (метры)	33’(10,5 м)	39’ (12,2 м)	45’ (13,7 м)	51’ (15,54 м)	57’ (17,38 м)
СТОИКИ					
Междурядье in (см)	10 (25,4) / 12 (30,5)				
Число стоек	40 / 34	48 / 40	56 / 46	62 / 52	70 / 58
Сборка стоек	Пружинный блок, прижим 550 lb (250 кг)				
НАСТРОЙКА ГЛУБИНЫ					
Настройка глубины с одной точки	Гидравлический клапан				
Колеблющий вал	2 синхронные цилиндры				
РАМА					
Гибкая рама	Встроенная гибкость, болты и полиуретановые втулки				
Клиренс	От 28 до 32 in (от 71 до 81 см), в зависимости от рабочих органов				
Складка и раскладка	Над центральной раме, 3 секций				
ШИНЫ					
Комплект повышенной плавучести	Шины 11 x 15LT спарка на центральной секции, 9.5 x 15 на крыльях			Шины 11 x 15 FI спарка на центральной секции, 9.5 L x 15 на крыльях	
ПРИКАТЫВАНИЕ ПОЧВЫ					
Комплект задних прикатывающих колёс	Батареи резиновых колёс 3-4-5.5 in (7,6-10,16-14 см). Опционные стальные батареи 3.5-4.5 in, (7,6-10 см)				
Тяжёлые пружинные бороны	Стандартные за стойками				
ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА					
ТВН одноконтурная	Да				
ТВН двухконтурная	Да				
ТВТ одноконтурная	Да				
ТВТ двухконтурная	Да				
КОНТРОЛЬ ПОТОКА СЕМЯН					
Беспроводной контроль потока семян	WFBM				
Одноконтурная конфигурация	Опция				
Двухконтурная конфигурация	Опция				
РАБОЧИЕ ОРГАНЫ					
«Stealth» корпус с болтами для одноконтурной и двухконтурной конфигураций	Да				
«Stealth» карбидный наконечник, усиленный для двухконтурной конфигурации	Да				
«Stealth» приспособления , двухконтурная конфигурация, для спаренных рядков	Да				
«Stealth» наконечники шириной 4-5 in (10,16 и 12,7 см) для одноконтурной конфигурации	Да				
Sweeps for single shoot operation and mechanical weeding	Available				
СКРЕБКИ					
Скребки на прикатывающих колёсах	Стандартные				
ВЕС (МИН-МАКС), ЗАВИСИМО ОТ МЕЖДУРЯДЬЯ И КОНФИГУРАЦИИ И РАЗМЕРЫ					
Междурядье 30,5 см	20,120 lbs (9.126 кг) – 21,131 lbs (9.585 кг)	22,944 lbs (10.407 кг) – 24,130 lbs (10.945 кг)	28,680 lbs (10.009 кг) – 30,050 lbs (13.630 кг)	30,526 lbs (13.846 кг) – 32,070 lbs (14.547 кг)	32.956 lbs (14949 кг) – 34.684 lbs (15732 кг)
Междурядье 25,4 см	18,940 lbs (8.591 кг) – 19677 lbs (8.925 кг)	21,498 lbs (9.751 кг) – 22,364 lbs (10.144 кг)	26,928 lbs (12.214 кг) – 27,929 lbs (12.688 кг)	28,745 lbs (13.039 кг) – 29,867 lbs (13.547 кг)	30.837 lbs (13987 кг) – 32.104 lbs (14562 кг)
Транспортная высота, м	5,3	5,3	4,1	5,3	5,2
Транспортная ширина, м	6,2				

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА FLEX HOE 700 ШИРОКАЯ ЗЕРНОВАЯ АНКЕРНАЯ СЕЯЛКА

МОДЕЛЬ	Flex Hoe 700 60’	Flex Hoe 700 70’	Flex Hoe 700 80’
Рабочая ширина feet (метры)	60’(18,28)	70’ (21,33 м)	80’ (24,38 м)
Стоики			
Междурядье in (см)	10 (25,4)/12 (30,5)		
Число стоек	72 / 60	84 / 70	96 / 80
Сборка стоек	Пружинный блок, прижим 550 лb (250 кг)		
НАСТРОЙКА ГЛУБИНЫ			
Настройка глубины с одной точки	Настройка рабочей глубины через гидравлический запорный клапан, активируется через соединение с колеблющим валом		
Колеблющий вал	4 мультифункциональных цилиндра расположены на каждом крылье		
РАМА			
Гибкая рама	Встроенная гибкость, болты и полиуретановые втулки, крылья установлены на главном вале		
Клиренс	От 28 до 32 in (от 71 до 81 см), в зависимости от рабочих органов		
Складка и раскладка	Запатентованная гидравлическая система, складка назад, с компьютерным управлением		
ШИНЫ			
Комплект повышенной плавучести	Шины 12.5L x15, спарка, для использования с батареями прикатывающих колёс, в том числе по стерне		
ПРИКАТЫВАНИЕ ПОЧВЫ			
Комплект задних прикатывающих колёс	Батареи резиновых колёс 3-4-5.5 in (7,6-10,16-14 см). Опционные стальные батареи 3.5-4.5 in, (7,6-10 см)		
Тяжёлые пружинные бороны	Стандартные за стойками		
ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА			
ТВН одноконтурная	Да		
ТВН двухконтурная	Да		
ТВТ одноконтурная	Да		
ТВТ двухконтурная	Да		
КОНТРОЛЬ ПОТОКА СЕМЯН			
Беспроводной контроль потока семян	WFBM		
Одноконтурная конфигурация	Опция		
Двухконтурная конфигурация	Опция		
РАБОЧИЕ ОРГАНЫ			
«Stealth» корпус с болтами для одноконтурной и двухконтурной конфигураций	Да		
«Stealth» карбидный наконечник, усиленный для двухконтурной конфигурации	Да		
«Stealth» приспособления , двухконтурная конфигурация, для спаренных рядков	Да		
«Stealth» наконечники шириной 4-5 in (10,16 и 12,7 см) для одноконтурной конфигурации	Да		
СКРЕБКИ			
Скребки на прикатывающих колёсах	Стандартные		
Вес, зависимо от междурядья и конфигурации			
Междурядье 25,4 см	32,500 lbs (14.742 кг)	36,000 lbs (16.329 кг)	41,000 lbs (18.957 кг)
Междурядье 30,5 см	31,500 lbs (14.300 кг)	33,500 lbs (15.195 кг)	38,500 lbs (17.463 кг)
Рама, ширина			
Центральная рама	10 ft (3,1 м)		
Внутренние крылья	15 ft (4,57 м)		
Внешние крылья	10 ft (3,1 м)	15 ft (4,57 м)	20ft 6,1 м)
Транспортная ширина	17ft8in (5,4 м)		
Транспортная высота макс	13ft6in (4,1 м)		